



NIVAL S.L.

C/Santa Ana Nº 8 Bajo
28860 PARACUELLOS DEL JARAMA
MADRID Tel- 688 626163
Email- nivalmadrid@nival.es
www.nival.es

Características técnicas. PLATAFORMA VERTICAL “UDALA CERRADA”

Sistema patentado para elevación vertical hasta de 2000 mm
Dispositivo de seguridad,
Fuelle perimetral seguridad.

Diseñada bajo criterios:

89/37/CEE
842/2002
89/336/CEE
EN 60204-1



Plataforma tipo “UDALA CERRADA”,

- Deslizamiento mediante carriles colocados a lo largo de una estructura base, donde están todos los componentes necesarios.
- **Pintada en crema claro, RAL metalizado.**
- **Velocidad: 0,15 m/s, máximo.**
- **Carga: 300 Kg.**
- **Dimensiones de cabina 1200x 1000,**
- **Armario Exterior hasta 6 metros.**
- Pulsadores de presión continua.
- Suelo anti- deslizante.
- Sistema de movimiento, mediante cilindros hidráulicos.
- Doble sistema de paracaídas.
- Motor controlado.
- Puertas de protección superior.
- Cerraduras de seguridad.
- Botonera de cabina protegido su funcionamiento, mediante interruptor de llave para evitar funcionamiento, no deseado.
- Cabina protegida y acristalada.
- Tensión de alimentación monofásica, con una intensidad de 16 Amp.
- Pulsadores con llave, en exteriores.
- Cerramiento perimetral.